Capteur à micro-ondes



60701E

EN IEC 55015
EN 61547
EN IEC 61000
EN 61000
EN 50130

Charge nominale :

Max. 1200W

300W LED

Angle de détection : 180 / 360°

Champ de détection : Mural : 5-15m (réglable)
Plafonnier : 1-8m (réglable)

Indice de protection : IP 20

Caracteristiques techniques :

Tension : 220-240V/AC

Fréquence : 50/60Hz

Luminosité : <3-2000LUX (réglable)

Fréquence micro-onde : 5.8GHz CW radar, ISM bande

Temporisation : Min.10sec±3sec
Max.12min±1min

Température de fonctionnement : -20~+40°C

Hauteur d'installation : Mural : 1.5-3.5m
Plafonnier : 2-8m

Consommation : Approximativement 0.9W

Vitesse de détection : 0.6-1.5m/s

Puissance de transmission : <0.2mW

Siège Tunis : Rue des Usines Z.I. Sidi Rezig - 2033 Megrine - Tunis - TUNISIE
Tél.: (+216) 71 429 611 - (+216) 71 429 612 - Fax : (+216) 71 428 562 - Email : info@somef.tn

Showroom Soukra : Tél.: (+216) 56 837 444 - Email : showroom.tunis@somef.tn
Showroom Sfax : Tél.: (+216) 56 837 454 - Email : showroom.sfax@somef.tn
Showroom Sousse : Tél.: (+216) 51 388 737 - Email : showroom.sousse@somef.tn

www.somef.tn

DP-Détecteur de mouvement-02-2024

CMA : Vision Concept : 55 : 172 : 300

SOMEF



ENERGYSOMEF

Détecteur de mouvement



6041

EN IEC 55015
EN 61547
EN IEC 61000
EN 61000

Caracteristiques techniques

Indice de protection : IP 20
Tension : 220-240V/AC
Fréquence : 50/60Hz
Luminosité : <3-2000LUX (réglable)
Temporisation : Min.10sec±3sec
Max.15min±2min
Consommation : Approx 0.5W
Température de fonctionnement :
-20~+40°C

Charge nominale :
Max. 1200W
300W
300W LED

Champ de détection : Ø6m max
Hauteur d'installation : 2.2-4m
Angle de détection : 360°



6045A

EN IEC 55015
EN 61547
EN IEC 61000
EN 61000

Caracteristiques techniques

Indice de protection : IP 20
Tension : 220-240V/AC
Fréquence : 50/60Hz
Luminosité : <3-2000LUX (réglable)
Temporisation : Min.10sec±3sec
Max.15min±2min
Consommation : Approx 0.5W
Température de fonctionnement :
-20~+40°C
Hauteur d'installation : 2.2-4m
Vitesse de détection : 0.6-1.5m/s

Charge nominale :
Max. 800W
400W
400W LED

Champ de détection : Ø8m max
Hauteur d'installation : 2.2-4m
Angle de détection : 360°



6011

EN IEC 55015
EN 61547
EN IEC 61000
EN 61000

Caracteristiques techniques

Indice de protection : IP 20
Tension : 220-240V/AC
Fréquence : 50/60Hz
Luminosité : <3-2000LUX (réglable)
Temporisation : Min.10sec±3sec
Max.15min±2min
Consommation : Approx 0.5W
Température de fonctionnement :
-20~+40°C

Charge nominale :
Max. 800W
400W
400W LED

Champ de détection : Ø12m max
Hauteur d'installation : 1.8-2.5m
Angle de détection : 180°



6005C

EN IEC 55015
EN 61547
EN IEC 61000
EN 61000

Caracteristiques techniques

Indice de protection : IP 20
Tension : 220-240V/AC
Fréquence : 50/60Hz
Luminosité : <3-2000LUX (réglable)
Temporisation : Min.10sec±3sec
Max.15min±2min
Consommation : Approx 0.5W
Température de fonctionnement :
-20~+40°C
Vitesse de détection : 0.6-1.5m/s

Charge nominale :
Max. 2000W
1000W
1000W LED

Champ de détection : Ø6m max
Hauteur d'installation : 2.2-4m
Angle de détection : 360°



60759
60759AH : Sans Dimmer
60759A : Avec Dimmer

Caracteristiques techniques

Indice de protection : IP 65
Tension : 110-277V/AC
Fréquence : 50/60Hz
Distance de détection : 4-10m (radius)
Vitesse de détection : 0.6-1.5m/s
Système haute fréquence :
5.8GHz, bande ISM, radar CW

Charge nominale :
Max. 2000W (220-277V/AC)
1000W (110-130V/AC)
1000W LED (220-277V/AC)
500W (110-130V/AC)

Hauteur d'installation : 4-15m
Angle de détection : 360°

Les deux referances avec et sans dimmer

Détecteur de présence



6090P

Caracteristiques techniques

Indice de protection : IP 20
Fréquence : 50/60Hz
Consommation : 0.5W
Distance de détection :
Mouvement (main, tête) : Max 4-5m (radius)
Vitesse de détection : 0.6-1.5m/s
Système haute fréquence : 24GHz
Respiration : 2-3m (radius)
Délais : 10sec / 60sec / 5min / 15min

Charge nominale :
Max. 800W
400W
1000W LED

Hauteur d'installation : 2.5-4m
Angle de détection :
360° Plafonnier / 180° Mural