



C316W Akuvox

Écran tactile
Android 7"

- RAM/ROM : 2GB / 8GB
- 8 alarmes input filaire
- Supporte 1 relai
- Résolution : 1024 x 600 pixels



S567 Akuvox

Écran tactile
Android 12 8"

- Ram /ROM (WIFI) : 4GB / 16GB
- Ram /ROM (sans WIFI) : 2GB / 8GB
- 8 alarmes input filaire
- Supporte 1 relai
- Résolution : 1280 x 800 pixels



A02 Akuvox

Contrôle d'accès

- Code PIN
- 20.000 cartes
- IP 65
- Supporte 1 relai



Lecteur NFC



Carte RFID 13.56MHz et 125KHz
lecteur NFC



S563 Akuvox

Écran tactile
Android 12 8"

- RAM/ROM : 2GB / 8GB
- 8 alarmes input filaire
- Supporte 1 relai
- Résolution : 1280 x 800 pixels



S562 Akuvox

Écran tactile
Linux 7"

- RAM/ROM : 128MB / 128MB
- 8 alarmes input filaire
- Supporte 1 relai
- Résolution : 1024 x 600 pixels



E12W Akuvox



Compact, élégant
et polyvalent, parfait
pour chaque porte d'entrée

Kit VILLA

Kit vidéophonie IP
connecté



SmartPlus App



Compatible Onvif



Camera 2MP
Grand-angle



Technologies SIP



Lecteur NFC



Carte RFID 13.56MH



Akuvox SmartPlus

Aperçu

Voir qui est à l'entrée de votre bâtiment avant de répondre à la sonnette.

Appels vidéo

Voir et parler aux visiteurs avec une vidéo en direct avant de les faire entrer.

Déverrouillage

Ouvrez les portes en utilisant l'application ou le Bluetooth.



Clé virtuelle

Émettez des clés sous forme de QR codes et de codes PIN à durée limitée.

Notification

Recevez une notification lors d'un appel entrant, d'un message ou d'une alarme.

Registre

Ayez accès à la date et aux photos horodatées des différents déverrouillages de portes.



Siège Tunis : Rue des Usines Z.I. Sidi Rezig - 2033 Megrine - Tunis - TUNISIE
Tél.: (+216) 71 429 611 - (+216) 71 429 612 - Fax : (+216) 71 428 562 - Email : info@somef.tn

Showroom Soukra : Tél.: (+216) 56 837 444 - Email : showroom.tunis@somef.tn

Showroom Sfax : Tél.: (+216) 56 837 454 - Email : showroom.sfax@somef.tn

Showroom Sousse : Tél.: (+216) 51 388 737 - Email : showroom.sousse@somef.tn



www.somef.tn

SOMEF

Akuvox

Open A Smart World



Akuvox

DP-Vidéophonie-01-2025

GR - Vision Concept - 15/10/20



E16C AKUVOX



Plaque de rue avec reconnaissance faciale

5" Ecran LCD IPS

Reconnaissance faciale, accès mobile, mesure de température et détection de masque dans un seul appareil.

- Résolution : 1280 x 720 pixels
- Algorithme anti-usurpation contre les photos et les vidéos
- Prise en charge de multiples méthodes de contrôle d'accès : reconnaissance faciale, Bluetooth, QR codes, NFC et carte RFID : 13.56 MHz et 125KHz



Camera 2MP



Dimensions : 192x88x27,5mm



Alimentation PoE ou externe



Résidentiels



Logements

Recommandé pour :

Plaque de rue vidéo SIP avec clavier numérique

- Résolution : 1920x1080 pixels
- Avec capteur de lumière et capteur infrarouge
- Camera 2MP grand-angle avec éclairage automatique
- Excellente qualité audio et vidéo
- Clavier numériques rétroéclairé
- Option boucle magnétique : Montage saillie (R2S-BIM) ou encastré (R2E-BIM)
- Façade en aluminium



Carte RFID 13.56MHz et 125KHz lecteur NFC



Compatible Onvif



Lecteur NFC



R27A AKUVOX



Dimensions : 280x130x38mm
Montage saillie ou encastré




R28A AKUVOX

4.3"

Écran tactile TFL LCD
Liste défilante

Dimensions : 310x280x38mm
Montage saillie ou encastré



IT88A AKUVOX

Écran tactile IPS LCD

10"



- OS : ANDROID
- Assistance vocale hors ligne intégrée
- Résolution : 1280 x 800 pixels
- Panneau avant en aluminium
- Camera IMP
- Support de bureau disponible
- Entrées à huit canaux et deux relais intégrés
- RAM/ROM : 2GB / 8GB
- Camera : IMP, CMOS
- 01 slot Micro SD
- Prise en charge d'applications tierces

- Assistance vocale
- Double Haut-parleur
- Design industriel italien
- Alimentation PoE
- RAM/ROM : 2GB / 8GB
- Supporte 02 relais
- Résolution d'écran : 1280x800 pixels
- Moniteur Android supporte 3rd party App

X933W AKUVOX



7"

Écran tactile IPS LCD



R20A




Carte RFID 13.56MHz et 125KHz lecteur NFC



Dimensions : 145x85x27.5

R20B



Plaque de rue multi-boutons pour les espaces limités

- Résolution : 1920x1080 pixels
- Capteur infrarouge et capteur de lumière
- Camera 2MP grand-angle avec éclairage automatique
- Supporte 2 relais

SIP

Technologies SIP



Dimensions : Apparent : 226x108x52mm
Encastré : 185x85x24mm



Camera 2MP



Carte RFID 13.56MHz et 125KHz lecteur NFC



R20BX2



R20BX3



R20BX4



R20BX5